


POTRDILO O KAKOVOSTI

Stran : 1/1
Datum izdaje : 04.03.2013

1.	TRGOVSKO IME JUBOGLET Notranja izravnalna masa v prahu
2.	PODROČJE UPORABE Masa za izravnavo večjih zidnih ali stropnih površin, neravnin v debelini sloja do 8 mm. Lahko se uporablja tudi za polnjenje stikov med mavčno-kartonskimi ploščami, za popravilo do 8 mm globokih raz, odrgnin in vdolbin na notranjih zidnih in stropnih površinah.
3.	SESTAVA Masa na osnovi mavca, polimernega veziva, kalcitnega polnila, celuloznega gostila.
4.	FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI 4.1. IZGLED : praškast 4.2. BARVA : siva 4.3. NASIPNA MASA ($\text{kg/m}^3/20^\circ\text{C}$) : ca. 930 4.4. ODPRTI ČAS : > 50 min (EN 13279-1) 4.5. PAROPROPUSTNOST μ (-) : < 10 (EN ISO 1015-19) 4.6. VREDNOST S_d (m) pri $d=8,0$ mm: $S_d < 0,08$ (SIST EN 1015-19) 4.7. SPRIJEMNA TRDNOST (mavčno-kartonske plošče): > $0,30 \text{ N/mm}^2$ porušitev v MK plošči (EN 13279-2) SPRIJEMNA TRDNOST (beton +akril emulzija): > $0,9 \text{ N/mm}^2$ (EN 13279-2) 4.8. TLAČNA TRDNOST: $\geq 2 \text{ N/mm}^2$ (EN 13279-2) UPOGIBNA TRDNOST: $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ (EN 13279-2)
5.	VARNOSTNA OPOZORILA Po kriterijih, ki jih določa Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov , usklajenih s smernicami DSD EU 67/458/ES in DPD 1999/45/ES, je kemijska zmes skladno z Uredbo REACH 1907/2006/ES in Uredbo CLP 1272/2008/ES Izdelek ni razvrščen med nevarne pripravke.
6.	POROČILO O PRESKUŠANJU PROIZVODA /
7.	Zagotavljamo, da lastnosti izdelka ustrezajo zahtevam specifikacije izdelka. Ta dokument je izdan z namenom, da se dokaže kakovost proizvoda v skladu s specificiranimi zahtevami. Ob bistvenih spremembah lastnosti opisanih v točki 4, se izda novo potrdilo. Izdana je EC Izjava o skladnosti.

Odgovorna oseba :
Vodja razvojnega področja
Dr. Petra Brulc, univ. dipl. inž. kem. inž.




JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
SI-1262 Dol pri Ljubljani
Slovenija

10